

PARALATT 1225

Producteur : Aquaba Energie Centrum a.s

Příčná 1045/2

CZ – 419 01 Duchcov

Produit : marquage PARALATT 1225

Grille de bois anti-écaillant : Epaisseur : 37 mm

Largeur standard en mm : 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400,

1500, 1600.

Longueur : selon la demande du client

Poids : 20kg/m²

Latte supérieure : le bois dur feuillu profilé sans l'enduit superficiel

Ruban inférieur : PVC adouci

Raccordement : boulons inoxydables, galvanisés. Selon la demande du client

Distance entre les liteaux supérieurs 12mm

Matériel : latte supérieure – liteaux de bois feuillus profilés, raccordement inférieurs – PVC adouci transparente Les deux matériaux sont raccordés par les boulons.

Caractéristique : grâce à leur structure du matériel, elles sont solides, élastiques, hygiéniques et roulantes. Ils résistent aux acides, aux huiles, aux matières chimiques et au pétrole. En utilisant les boulons non galvanisés, ils sont diélectriques. Ecoulement des liquides dans tous les sens.

Utilisation : partout où les exigences de la propreté du milieu sont très hautes (absorptivité de la latte de bois supérieure), le fond élastique, résistant aux influences thermiques ou électriques dans l'industrie lourde, pour les machines en tant qu'un dallage antifatigue. Par exemple : halls de production, l'industrie automobile, l'industrie lourde, les industries alimentaires etc.

Conformément à la loi 22/1997 du R., aux termes des prescriptions ultérieures, sur les exigences techniques tchèques aux produits, les produits Paralatt 125 ne sont pas soumis à l'appréciation de la conformité ; ils ne sont pas destinés à l'installation ferme.