

PARALATT 125

Výrobce: Aquaba Energie Centrum a.s.

Příčná 1045/2

CZ - 419 01 Duchcov

Výrobek: označení Paralatt 125

PVC protiskluzové rohože: Podlahová rohož pro mokré prostředí.

Tloušťka: 13 - 14 mm

Šíře standardní v mm:

250, 325, 400, 475, 550, 625, 700, 775, 850, 925, 1000, 1075, 1150,

1225, 1300, 1375, 1450, 1525, 1600.

Délka: dle požadavků zákazníka max. 20m délka

Váha: cca 7,5kg/m²

Barva vrchní latě : bílá, šedá, béžová, modrá, zelená, žlutá, hnědá

Materiál: vrchní lat' – tvrzené PVC, spodní propojení – měkčené bezbarvé PVC. Oba materiály jsou tepelně zpracovány a svařeny, bez použití třetího materiálu.

Charakteristika: svojí materiálovou strukturou jsou pevné, pružné, hygienické a rolovací. Odolávají kyselinám, olejům, chemikáliím, korozi, minerální a mořské vodě, bakteriím a anorganickým látkám. Rohože jsou těžce hořlavé, samozhášivé a nevodivé. Úplná ignorace kovových dílů a ze všech stran uzavřených povrchů pro nejvyšší stupeň hygieny. Rohož nepodporuje růst plísní a bakterií.

Použití: všude, kde jsou kladeny vysoké nároky na hygienickou čistotu, do mokrého prostředí, do laboratoří, ke strojům jako izolační a protiúnavová podložka. Např. chemické laboratoře, zdravotnictví, bazény, možnost i pokládky pod vodou, koupaliště, výrobní haly, terasy, balkony, koupelny, sauny, veterinárních zařízení, automobilový průmysl, těžký průmysl, potravinářský průmysl ajn.

Podle zákona 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o českých technických požadavcích na výrobky nepodléhají výrobky Paralatt 125 povinnosti posuzování shody; nejsou určeny k pevnému zabudování .