

## PARALATT 518

**Výrobce:** Aquaba Energie Centrum a.s.

**Příčná 1045/2**

**CZ - 419 01 Duchcov**

**Výrobek:** označení Paralatt 518

**PVC rošt na přelivový kanál:** rošt do pevně zabudovaných přelivových kanálů

Výška: 22 – 25mm

Šíře standardní v mm od: 100mm do 300mm dle potřeb zákazníka

bez nutnosti spodní podpěry do 266mm ( pro běžnou chůzi )

Délka: dle potřeb zákazníka max. však 10 – 15 m

Váha: 2,5kg/bm

Barva: Standardní bílá, šedá, béžová ostatní barvy dle přání zákazníka

**Materiál:** vrchní lať – tvrzené PVC, spodní propojení – měkčené PVC. Oba materiály jsou tepelně zpracovány a svařeny, bez použití třetího materiálu.

**Charakteristika:** svojí materiálovou strukturou jsou pevné, pružné, nárazuodolné, hygienické a rolovací. Odolávají kyselinám, olejům, korozi, chlóru, mořské a minerální vodě, chemikáliím, bakteriím a anorganickým látkám. Rošt je těžce hořlavý, samozhášivý a nevodivý. Odolné UV záření. Úplná ignorance kovových dílů a ze všech stran uzavřených povrchů pro nejvyšší stupeň hygieny. Nepodporuje růst bakterií a plísní.

**Použití:** všude, kde jsou kladeny vysoké nároky na hygienickou čistotu, do mokrého prostředí, do bazénových žlabů, ke strojům do odtokových žlabů. Např. chemický průmysl, bazény, koupaliště, výrobní haly, terasy, balkony, sauny, veterinárních zařízení, automobilový průmysl, těžký průmysl, potravinářský průmysl ajn.

**Podle zákona 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o českých technických požadavcích na výrobky nepodléhají výrobky Paralatt 125 povinnosti posuzování shody; nejsou určeny k pevnému zabudování .**