

## **PARALATT 518**

**Hersteller:** Aquaba Energie Centrum a.s.

**Příčná 1045/2  
CZ - 419 01 Duchcov**

**Produkt:** Bezeichnung Paralatt 518

**PVC-Matte für die Überlaufrinne:** Matte in die fest eingebauten Überlaufrinnen

Materialstärke: 14 mm

Breite standartmässig in mm ab: 100mm bis 300mm je nach Kundenwunsch

Ohne untere Mattenstütze bis zu 266mm ( für das freie Gehen )

Länge: je nach Kundenwunsch max. 10 – 15 m

Gewicht: 2,5kg/bm

Farbe: Standart weiß, grau, beige je nach Kundenwunsch

**Material:** die Oberleiste aus schlagfesten PVC, der Untergurt aus Weich-PVC. Beide Materialien werden wärmeverarbeitet und verschweißt, ohne Verwendung eines Drittmaterials.

**Charakteristik:** sind durch ihre Materialstruktur fest, flexibel, hygienisch und aufrollbar. Das Produkt ist widerstandsfähig gegen Säuren, Öle, Chemikalien, Bakterien und anorganische Stoffe. Sie sind unbrennbar und nicht leitend. Vollständige Ignoranz von Metallteilen und von allen Seiten geschlossene Oberflächen für die höchste Hygienestufe.

**Anwendung:** überall dort, wo hohe Anforderungen an die Hygiene und Reinheit gestellt werden, in dem Nassbereich, in Schwimmbeckenrinnen, zu Maschinen in die Ablaufrinnen. Zum Beispiel in der Chemieindustrie, Schwimmbecken, Produktionshallen, Terrassen, Balkons, Bäder, Saunen, Veterinäreinrichtungen, Automobilindustrie, in der Schwerindustrie, Lebensmittelindustrie usw.

**Nutzbelastung:** bis 2t/bm

Die verwendeten Materialien und technologischen Vorgänge sind im Einklang mit den Normen der tschechischen und europäischen Legislative.

Hohe chemische Beständigkeit gegen Chemikalien: EN 423/DIN 51958 – gute chemische Beständigkeit.

Brandbeständigkeit: Erfüllt die Anforderungen an Baumaterialien B1 nach DIN 4102, das Material ist schwerentflammbar und selbstlöschend.

Rutsicherheit: DIN 51097/GUV 26.27 Bereich der Klasse C, rutsicher, barfuss.

Übereinstimmung: §171/1997 Sb. /Slg/ Genehmigung des Gesundheitsministeriums durch den Haupthygieniker wurde erteilt.

Abstand: DIN EN 13451-1 Allgemeinen sicherheitstechnischen Anforderungen - Fangstellen für Finger und Zehen.

**Laut Gesetz 22/1997 Sb. /Slg/, im Wortlauf späterer Vorschriften, über tschechische technische Produktanforderungen unterliegen die Produkte Paralatt 125 keiner Konformitätserklärungspflicht: sie dienen nicht zum Festeinbau.**